

K121EWLTE

K121EWLTE CAVO COAX TRISHIELD - 5,5MM ECA 250M



COD. ARTICOLO
K121EWLTE

LISTINO
€ 0,57

NOTA TECNICA

Cavo coassiale Tri-shield LTE con conduttore centrale in CCS, sezione da 5,45 mm in classe A+. Costruito con le specifiche appropriate per la bassa dispersione di gas tossici in caso d'incendio.

APPLICAZIONI

Adatto per distribuire segnali TV e SAT fino a medie distanze.

PUNTI DI FORZA

- Cavo a bassa perdita Tri-shield LTE - Elevato grado di schermatura - Presente in un contenitore Pull Box da 250 mt. - Classe A +. - Ottima maneggevolezza durante la posatura.

DATI TECNICI

Conduttore interno materiale / Ø - mm	CCS / 0,8
Dielettrico interno materiale / Ø - mm	PE / 3,54
Ø guaina esterna mm	5,45
1a Lamina	Al / Pet / Al
Treccia materiale / % copertura	Al / 80

Numero di fili Treccia / Ø - mm	96 / 0,12
2a Lamina	Al / Pet
Guaina esterna Materiale / Colore	PVC / Bianco
Impedenza	75 ±3
Velocità di propagazione %	85
Attenuazione nominale su 100mt a 47 MHz - dB	5.9
Attenuazione nominale su 100mt a 175 MHz - dB	10.7
Attenuazione nominale su 100mt a 470 MHz - dB	17.35
Attenuazione nominale su 100mt a 862 MHz - dB	23.98
Attenuazione nominale su 100mt a 950 MHz - dB	25.2
Attenuazione nominale su 100mt a 1350 MHz - dB	30.45
Attenuazione nominale su 100mt a 1750 MHz - dB	34.89
Attenuazione nominale su 100mt a 2150 MHz- dB	38.98
Perdite cumulative di riflessione 30-470 MHz - dB	> 30
Perdite cumulative di riflessione 470-862 MHz - dB	> 28
Perdite cumulative di riflessione 862-2150 MHz- dB	> 24
Efficienza di schermatura a 5-30 MHz - dB	> 95
Efficienza di schermatura a 30-1000 MHz - dB	> 95
Efficienza di schermatura a 1000-2150 MHz - dB	> 95
Classe	A+
Mt. bobina / imballo	250 / Pool-box