


## AT616 Derivatore a 6 vie a -16 dB



Codice Articolo

**AT616**

### Descrizione

Derivatori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita di passaggio con attenuazione tipica di 4 dB e 6 uscite in derivazione con attenuazione di 16 dB

### Punti di forza

Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità

### Applicazioni

consente di trasferire il segnale da un piano all'altro dove vengono installati, dall'ingresso IN all'uscita OUT con una bassa perdita di passaggio e quindi non alterando le caratteristiche. Le uscite derivate si possono collegare alla presa d'utente o verso l'appartamento al partitore che smisterà il segnale su più prese d'utente

### Dati Tecnici

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Frequenza (MHz)                          | 5 - 2.400      |
| Banda di ritorno (MHz)                   | 4 - 65         |
| Uscite in derivazione                    | 6              |
| Attenuazione in derivazione massima (dB) | 17             |
| Attenuazione in passaggio (dB)           | TV 6,0 SAT 7,5 |
| Disaccoppiamento tra le uscite (dB)      | > 22           |
| Fattore di schermatura (dB)              | > 100          |
| Passaggio di corrente                    | IN - OUT       |
| Tipo connettori                          | F              |
| Dimensioni (mm)                          | 122 x 60 x 27  |
| Quantità per imballo                     | 5 / 60         |