

SML545A

SML545A MULTISWITCH 5 IN 4 DER - IVATE ACTIVE



COD. ARTICOLO
SML545A

LISTINO
€ 114,00

NOTA TECNICA

Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, quattro uscite in derivazione con attenuazione tipica di 13 dB sul TV e 3dB sul SAT.

APPLICAZIONI

Nelle piccole installazioni è possibile utilizzare la serie SML senza amplificatore di testa SAT.

PUNTI DI FORZA

- Garantiscono una robustezza e durata nel tempo. - Elevato disaccoppiamento e livello di ingresso ne fanno un componente ideale in impianti a medie e elevate utenze. - Realizzati per distribuire segnali Sat digitali. - Miscelazione passiva dei segnali TV includendo la linea di ritorno.

DATI TECNICI

Frequenza - MHz	5 - 2450
Ingressi SAT	4
Ingresso TV	1
Uscite passanti SAT	4

Uscita passanti TV	1
N° derivate - 5-2.450 MHz	4
Attenuazione in derivazione TV - dB	13
Attenuazione in derivazione SAT - dB	3
Attenuazione di passaggio SAT - dB	3
Attenuazione di passaggio TV - dB	4
Livello max d'ingresso TV - dB	--
Livello max d'ingresso SAT - dB	100
Livello max uscita TV - dB	--
Livello max uscita SAT - dB	100
Alimentazione passante per LNB	SI
Alimentazione passante per preamplificatore	SI
Commutazione - KHz	14/18V 0-22
Disaccoppiamento tra ingressi e uscite - dB	> 25
Tipo connettori	F
Consumo - mA	65
Dimensioni - mm	103 x 84 x 28
Quantità per imballo	1