

# ST410 Derivatore Plug in 4 Derivate -10dB



Codice Articolo

ST410

## Descrizione

Derivatori blindati induttivi in zama terrestri e satellitari da 5 a 2.300 MHz, ad 1 uscita passante e 4 in derivazione con attenuazione di 10 dB

## Punti di forza

Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute.  
Meccanica in pressa fusione con morsetti schermati per ridurre al minimo le dimensioni di ingombro.

## Applicazioni

Utile in cassette ridotte, possibilità di 3 versioni di attenuazioni per la realizzazione di impianti complessi in cascata.

## Dati Tecnici

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Frequenza (MHz)                             | 5 - 2300     |
| Banda di ritorno (MHz)                      | 4 - 65       |
| Uscite in derivazione                       | 4            |
| Attenuazione in derivazione massima (dB)    | 10           |
| Attenuazione in passaggio (dB)              | 4,5/7        |
| Disaccoppiamento tra le uscite (dB)         | 18           |
| Disaccoppiamento tra ingressi e uscite (dB) | > 30         |
| Fattore di schermatura (dB)                 | > 110        |
| Passaggio di corrente                       | IN - OUT     |
| Tipo connettori                             | ad Innesto   |
| Dimensioni (mm)                             | 79 X 30 X 19 |
| Quantità per imballo                        | 1/10/200     |