

## ST415 Derivatore Plug in 4 Derivate -15dB



Codice Articolo

ST415

### Descrizione

Derivatori blindati induttivi in zama terrestri e satellitari da 5 a 2.300 MHz, ad 1 uscita passante e 4 in derivazione con attenuazione di 15 dB

### Punti di forza

Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute.  
Meccanica in pressofusione con morsetti schermati per ridurre al minimo le dimensioni di ingombro.

### Applicazioni

Utile in cassette ridotte, possibilità di 3 versioni di attenuazioni per la realizzazione di impianti complessi in cascata.

### Dati Tecnici

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Frequenza (MHz)                             | 5 - 2300     |
| Banda di ritorno (MHz)                      | 4 - 65       |
| Uscite in derivazione                       | 4            |
| Attenuazione in derivazione massima (dB)    | 15           |
| Attenuazione in passaggio (dB)              | 3,5/6        |
| Disaccoppiamento tra le uscite (dB)         | 18           |
| Disaccoppiamento tra ingressi e uscite (dB) | > 30         |
| Fattore di schermatura (dB)                 | > 110        |
| Passaggio di corrente                       | IN - OUT     |
| Tipo connettori                             | ad Innesto   |
| Dimensioni (mm)                             | 79 X 30 X 19 |
| Quantità per imballo                        | 1/10/200     |